


CSE-800

# 会議が変わる

ワイヤレスプレゼンテーションシステム



2系統の  
4K入出力



ケーブル・  
アダプタ不要



インストール  
不要



2台のディスプレイに  
8つの異なる画面を  
同時に投影可能



64名まで同時に  
接続可能



社内ネットワークへの  
統合



あらゆる  
デバイスに対応



暗号化された音声・  
映像ストリーミング



2.4GHzと5GHzワイヤ  
レス帯域同時使用も可能

## ClickShare のフラッグシップモデル

CSE-800 はパソコンやタブレット、スマートフォンなどの画面を大画面モニターやプロジェクターで表示してシェアできる、会議室や役員室、セミナールームなどに最適なワイヤレスプレゼンテーションツールです。ClickShare ボタンをノートパソコン (Windows, Mac) の USB ポートに挿してクリックするだけで、ディスプレイに投影できます。タブレットやスマートフォンからは、ClickShare アプリ、または Apple の AirPlay を利用して、モバイルデバイスの情報を共有できます。

## パワフルな機能

CSE-800 は最大 64 人まで接続、2 台の 4K ディスプレイへ最大 8 人まで同時投影が可能です。より大きな会場で使用するために、どのコンテンツをいつスクリーン上に表示させるかを司会者が手元の PC で手動で選択可能なモデレーション機能や、タッチスクリーンディスプレイと組み合わせて、プレゼン画面にメモを書き込みファイルとして保存できるブラックボード機能など、ミーティングやプレゼンで必要とされる数々の機能を備えています。



# ClickShare

ニューミーティングスタンダード



## CSE-800 技術仕様

OS	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit、MacOS 10.10/10.11/10.12/10.13 (High Sierra) Android v5 & v6 & v7 & v8 & 8.1 (ClickShare アプリ)、iOS 8, 9 & 10 & 11 (ClickShare アプリ)
AirPlay のサポート	iOS ミラーリング (AirPlay) iOS9.0 から 11.3 まで /Mac OS 10.11 El Capitan から 10.13 High Sierra まで
Google Cast のサポート	Android 8.1 Oreo
ビデオ出力	HDMI x 2
ビデオ入力	HDMI x 2
フレームレート	HDMI 入力使用時: 60fps まで (HDMI 入力 1 つを 4K で使用の場合) 30fps まで (HDMI 入力 2 つを 4K で使用の場合) ClickShare ボタンまたはアプリ使用時: 30fps まで
出力解像度	4K DCI (4096x2160) @60Hz
入力解像度	4K DCI (4096x2160) @60Hz
ノイズ	Max. 25dBA @0-30°C、Max. 30dBA @30-40°C
同時に表示できるソース数	8 (1 画面あたり 4)
対応ボタン数	64
iPad、iPhone、Android の互換性	ClickShare アプリを利用したドキュメント、ブラウザー、カメラのシェア (iOS、Android)
拡張デスクトップ	利用可能 (グラフィックカードのドライバーに依存)
認証プロトコル	WPA2-PSK (スタンドアロンモード)、 WPA2-PSK または IEEE 802.1X (ネットワークインテグレーションモード)
ワイヤレス伝送プロトコル	IEEE 802.11 a/b/g/n および IEEE 802.15.1
到達距離	最大 30m (調整可能) / ボタンとベースユニットの距離
周波数帯域	2.4GHz、5GHz (DFS チャンネルは除く)
接続	イーサネット x2、USB 2.0 x2、USB 3.0 x2 (後面)、USB 3.0 x2 (前面)、 アナログライン出力・3.5mm ミニジャック、デジタル S/PDIF
温度範囲	操作: 0 - 40°C 保管: -20 - 60°C
湿度	操作: 0 - 85% 保管: 0 - 90% 結露のない状態
認証	FCC / CE
保証	標準 3 年 (最大 5 年まで延長可能)
ベースユニット寸法 (高さ x 幅 x 奥行)	46.2mm x 282.3mm x 206.5mm (アンテナを除く)
電源 / 消費電力	操作時: 52W (標準) / 90W (最大)、ECO モード: 30W、 ネットワークスタンバイ: <1W、ディープスタンバイ: <0.5W
重量	2.2kg
盗難防止システム	ケンジントン・ロック
構成	ベースユニット x1、ボタン x4、トレイ x1